PRODUCT CATALOG

AUTOMOTIVE CHEMICALS





BRAKE MAINTENANCE

ブレーキメンテナンス関連 P1-2

- ブレーキクリーナーロング
- R3システムブレーキパーツクリーナー
- カートリッジパーツクリーナー
- ディスクブレーキグリース
- シリコーンルーブ
- モリカップルーブ
- カップルーブ

LUBRICANTS

防錆潤滑剤関連

P3-4

Р7

P11

- スタッドルーブ
- クイックルーブ
- スプレーグリース
- ラバールーブ
- コネクタールーブ
- モリジョントグリース

ENGINE MAINTENANCE & TOUCH-UP PAINT

エンジンメンテナンス~防錆塗装 P5

- エンジンコンディショナー
- サーモガード(シルバー)
- サーモガード(艶消しブラック)
- シルバースプレー
- シャシーブラック
- シャシーブラック14kg

RADIATOR

ラジエータ関連

P6

- スーパーラジエータコンディショナ—200
- スーパーラジエータコンディショナ—
- ラジエータプロテクター
- ラジエータストップリーク

ADDITIVES

添加剤関連

- レスポワン
- レスポA/Cクール
- エンジンシーラー

BODY & TIRE MAINTENANCE

ボディ・タイヤメンテナンス関連 P8-9

- 劣化被膜リムーバー プロ用
- スケールリムーバー プロ用
- 脱脂クリーナー
- タイヤワックス(4L / 18L)
- 鉄粉おとし(750mL / 4L / 18L)
- ボディーブライト
- ボディシャンプー(18L)
- 撥水シャンプー(18L)

WINDSHIELD MAINTENANCE

ウインドメンテナンス関連 P10

- 簡単ガラスコート
- ガラスクリーナー
- ガラスクリーナーリキッド(18L)
- ウインドウォッシャーフルード(18L)

COATING

コーティング関連

- シルクアW
- 樹脂パーツコート
- 親水ミラーコート

INTERIOR MAINTENANCE

室内メンテナンス関連

- ◆ インテリア除菌クリーナー(240mL / 4L)
- アクアクリーナー(300mL / 2L)
- 強力消臭剤クルマ用
- ユークリーナー80

OTHERS

その他

P13-14

- エポキシパテ
- ニトリルグローブ(M / L / LL)
- グリッパーズ・ニトリルグローブ(M / L / XL)
- クリームスクラブ洗剤
 - (2.5kg本体 / 2.5kg補充用 / 16kg補充用)
- エンジンクリーナー(20L)
- フロアクリーナー(18L)
- キャンソーブ(20L)

ブレーキメンテナンス関連



速乾性一石タイプブレーキ装置・部品洗浄剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない速乾性ノンフロンタイプの金属部品 洗浄剤です。ブレーキ装置に付着したブレーキフルード、グリース、金属粉、樹 脂粉等の汚れや、金属表面に付着した油脂類、金属粉等の汚れを化学洗浄剤 で湿潤状態にし、ガス圧と相乗効果で洗い流します。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB22194	840mL	20	2,000円(税別)

R3システムブレーキ&パーツクリーナー 👍



A System

※自動充填機の販売は 終了しました。







詰替え式ブレーキ装置・部品洗浄剤システム

R3システムは環境問題に配慮して廃棄物を抑制するために開発さ れた詰替え式部品洗浄剤のシステムです。専用スプレー缶を自動充 填機にセットし充填レバーを操作するだけで、液剤 (250mL) と圧 縮空気を安全に素早く充填することができます。

R3 = 環境配慮の3つキーワード

- ① REDUCE 廃棄物の抑制
- ② REUSE 再使用
- ③ RECYCLE 有効利用

商品コード	品 名	容量	入数	標準小売価格
NB22476	専用スプレー缶	1セット	1	9,000円(税別)
NB22481	液剤(速乾性)	18L	1	26,000円(税別)
NB22491	液剤(中速乾性)	18L	1	26,000円(税別)

/// カートリッジパーツクリーナー





ジャバラ式ブレーキ装置・部品洗浄剤システム

ジャバラ式カートリッジ容器を採用した有機溶剤中毒予防規則 の適用を受けない金属部品洗浄剤です。金属表面に付着した油 脂類、金属粉等の汚れを化学洗浄剤と専用ガンのエア圧力に よって効率よく洗浄します。

- ●専用ガンは液剤噴射とブロー乾燥が自在にできるので、少量 でも効率よく洗浄でき、経済的で作業性に優れています。
- ●ジャバラ容器は使用後の嵩(かさ)が1/5と小さくなるので廃 棄物を低減できます。
- ●第2石油類ですので、第1石油類に比べて貯蔵保管量が拡大さ れます。

使用後は1/5に



ı	商品コード	品名	容 量	入数	標準小売価格	
	NB22366	カートリッジ液剤	250mL	30	OPEN	
ĺ	42136	専用スプレーガン	1式	1	OPEN	





/// シリコーンルーブ







シリコーン潤滑剤

シリコーンルーブはシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状 潤滑剤です。溶剤を使っていないので、金属はもとよりゴム・プラスチックの各 種部材への影響がなく、また温度によるトルク変化が少なく、耐寒・耐熱・耐 久性に優れており、ブレーキ整備までオールマイティーに使用できる潤滑剤で

●使用温度範囲:-40~200℃





商品コ-	ード 容量	量 入数	標準小売価格
NB221	84 270	mL 24	3,000円(税別

ディスクブレーキグリース







高粘度シリコーングリース

ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。

粘着性が高いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。

1,000円(税別)

●使用温度範囲:-40~288℃

カッチン音防止剤




22276

22334

22306



10g





金属プログ

/// モリカップルーブ



二硫化モリブデン配合ブレーキ用ラバーグリース

二硫化モリブデンを配合したブレーキシリンダ 一組み付け用のグリース状ラバー潤滑剤です。 バックプレートとブレーキシューの当り面の使 用は効果的です。

MoS2 二硫化モリブデン配合





間品コート	谷重	人奴	標準小元価恰
22034	300mL	24	2,200円(税別)

50



ブレーキ用ラバー潤滑剤

ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け 液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシー のゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤とし ても使用できます。



淡黄色透明

商品コード	容量	入数	標準小売価格
22024	300mL	24	1,600円(税別)

ブレーキ系潤滑剤適応箇所 ディスクブレーキグリース シリコーンルーブ ■ モリカップルーブ カップルーブ $\bigcirc \bullet \bigcirc$ \bigcirc 0 0 **①**



// スタッドルーブ





ねじ緩め・浸透防錆潤滑剤

スタッドルーブは、錆などで固着したボルト・ナットを無理なく緩めます。摺動部や 回転部に強力に浸透し、鳴きやキシミを解消し、スムーズな作動を回復します。

- ●浸透性が優れているので狭い隙間へもすばやく浸透します。
- ●棒状ストレート噴射で狙った所へ直接噴射が可能です。
- ●水置換性があり濡れた所へも直接使用できます。

2WAYノズル採用・どの向きでも使用可







標進小売価格 1,800円(税別)

クイックルーブ



浸透防錆潤滑剤

摺動部や回転部に強力に浸透し、鳴きやキシ ミを解消し、スムーズな動作を回復します。ま た水置換性を持っていますので細かい隙間の 水分を除去し、錆の発生を防止します。

2WAYノズル採用・倒立使用可・極低臭







商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21044	420mL	24	1,500円(税別)

金属

IIB LAPANBAR

基稿·漢書稿







複雑な箇所やすきまに素早く浸透し強力なグ リース膜を形成して、キシミや潤滑不良をなく します。スプレー後は高温でも垂れ落ちにく く、優れた防錆・潤滑効果を維持します。 ワンタッチノズル採用


●使用温度範囲:-20~130℃



商品コード	谷 重	人数	標準小売価格
NB21174	290mL	20	1,600円(税別)

/// ラバールーブ

Danaman



ラバー潤滑/凍結固着防止剤/ベルト鳴き止め

- ●ランラバーの硬化や汚れからくるドアガラスの作動不良を解消します。 乾燥 後は柔軟な被膜を形成し、ベトツキがなくガラス面に付着したり、衣服を汚 すことはありません。
- ●ドアの凍結固着を防止します。
- ●ベルトのスリップを止め、空回りや鳴きを防止します。









/// コネクタールーブ

K5-13/19-17





電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。接点復活 剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流 のロスを抑えて効率をよくします。また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に 防ぎます。

≪用途≫ バッテリーターミナル / カプラー端子 / バルブ / ヒューズ等 各種電気接点部







22294 150mL 20 1.800円(税別)

≪ 接点の拡大図 ≫

導電性グリースなし

導電性グリースあり





導電性グリースは隙間を埋めて通電面積を増やし、安 定した導通を維持します。

/// モリジョイントグリース



等速ジョイント用鳴き止め潤滑剤

高純度二硫化モリブデンの働きで、等速ジョイ ントのアウター側ブーツ破損に伴って生じるべ アリングのかじりに対し、優れた潤滑性及び鳴 き止め効果を示す特殊グリースです。高荷重の かかるギヤー、滑り率の大きいウォームギヤー やベベルギヤー及び軸受けの潤滑にも最適で す。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
22136	225a	10	3 500円(税別)



各種潤滑剤使用部位一覧表 ・・・最も適している ()…適している モリ ジョイント グリース スプレー グリース カップ ルーブ モリカップ コネクタ クイック 品名 ルーブ 掲載ページ P.3 P.3 P.3 P.2 P.2 P.2 P.2 P.3 P.3 P.3 ボルト・ナット ドア・ボンネット トランク・ゲート ドア・ボンネット トランク・ゲート - ロック部 -ウインド レギュレーター部 シートレール部 アクセル・ブレーキ クラッチ キーシリンダー ゴム部品の 組み付け ブレーキシリンダー ディスクブレーキ スキームシム サポートプレート バックプレート 当たり面 ウェザーストリップ ベルト鳴き 樹脂部品 電装品 - 接点 -等速ジョイント

各部位に最も適している潤滑剤の使用をお奨めいたします。

エンジンコンディショナー



気化器・吸気系統・燃焼室清浄剤

燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。



商品コード	容量	入数	標準小売価格
21054	240mL	20	1,500円(税別)

サーモガード (シルバー)



耐熱塗料 (シルバー)

耐熱性に優れた塗料です。防錆効果にも優れており、速乾性ですので作業も簡単です。

- ●有機則・特化則フリー
- ●耐熱温度: 600℃
- ●使用部位: 触媒コンバーター/排気パイプ/マフラー/エンジン ※エキゾーストマニホールド等の塗料の耐熱温度を超える場合がある部位には施工 しないこと。

仕上がりイメージ

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21254	420mL	12	4,000円(税別)

サーモガード(艶消しブラック)



耐熱塗料 (艶消しブラック)

耐熱性に優れた塗料です。防錆効果にも優れており、速乾性ですので作業も簡単です。

- ●有機則·特化則フリー
- ●耐熱温度: 550℃
- ●使用部位: 触媒コンバーター / 排気パイプ / マフラー / エンジン ※エキゾーストマニホールド等の塗料の耐熱温度を超える場合がある部位には施工 しないこと。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21264	300mL	12	3,500円(税別)

シルバースプレー



シルバー防錆塗料

防錆効果に優れ、塗りやすく、剥がれにくいアクリル樹脂をベースにした自動車 用ホイール、金属部品の塗装、タッチアップに最適なシルバー塗料です。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21144	420mL	20	2.000円(税別)



/// シャシーブラック



水性・シャシー塗装剤

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、光沢性、密 着性に優れた水性タイプの防錆塗料です。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB22466	420mL	24	1,600円(税別)
NB22501	14kg	1	17,000円(税別)

≪防錆力の補強イメージ≫

100

60 50 1回目の注入

※この図はイメージですので、使用頻度や 環境により変化します。

.1回日の注入後

-2回目の注入後







クーラント補強剤

長期対応LLCにも対応する防錆潤滑成分の補強剤です。優れた潤滑効果により、メカニカルシールの鳴きを防止します。 ハイブリッド車などのインバータークーラントにも対応しています。

●添加量

スーパーラジエータコンディショナー200 冷却水10Lまでに1本使用 スーパーラジエータコンディショナー 冷却水 8Lまでに1本使用

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB11151	200mL	20	2,300円(税別)
NB11141	150mL	20	2,300円(税別)

プリング ラジエータプロテクター 冷却系統潤滑・防錆剤

防錆 潤滑




優れた潤滑性により、ウォータポンプ・メカニカルシール部の摩 耗及び鳴きやキシミを防止します。

●冷却水容量7L毎に1本使用

≪メカニカルシールの潤滑≫
シール指動面 拡大イメージ 冷却水で潤滑 ゆ ゆ か

商品コード	容 量	入数	標準小売価格
NB11131	180mL	20	1,200円(税別)

ラジエータストップリーク





冷却系統液状漏れ止め剤

ラジエータに注入するだけで冷却水系統の液漏れ箇所を速やかに補修します。あらかじめ注入しておくと漏れから起こる種々のトラブルを未然に防止します。植物性微粉末と特殊樹脂の相互作用で完全に漏れを止める為、クーラント交換後も効果が持続します。微粒子は0.1mm以下で分散性に優れ、樹脂は水中では硬化しないので、目詰まりの心配はありません。

- ●冷却水容量8L毎に1本使用 (最低2.2% ~ 最高4.5%)
- ●1mm以上の穴、クラック、ウォーターポンプ軸受部の滲みには効果がありません。

商品コード	容量	入数	標準小売価格
11111	180mL	20	1,200円(税別)

漏れている所に微粒子が重なりあって穴を塞ぎ、 液体樹脂がしっかり固めて完全にシールします。



使用不可の車両

- ◆欧州車全般 ◆冷却水系統にろ過器を使用 している車種(トヨタ・センチュリー、バス等)
- ◆ホンダのキャブレター車




オイル添加剤

レスポワンは金属分子と特殊な形で結合し粘弾性オイルの強力な油膜を形成 しエンジン出力の向上、オイル消費の改善等に優れた効果を発揮します。

- ●ガソリン・ディーゼル・LPGエンジン / マニュアルミッション / デフに幅
- ●エンジンオイル 4~6 L に1本使用

	商品コード	容量	入数	標準小売価格
Ī	NB21191	200mL	20	3,800円(税別)

エンジンシーラー



エンジンオイルに混じって隅々にいきわたり、オイルシールやガスケットか らのオイル漏れを防止します。バルブステムシールからオイルが燃焼室に混 入するオイル下がりにも効果的です。また固形物を含まないのでフィルター 等の目詰まりを引き起こしません。

- ●ガソリン車・ディーゼル車共に使用できます。
- ●エンジンオイル 3~6 L に1本使用
- ●1~2週間後も漏れが続く場合は、整備工場で点検を受けてください。

Ī	商品コード	容量	入数	標準小売価格
	NB22381	443mL	10	2,600円(税別)

レスポA/Cクール

DESCRIPTION

ベルト駆動式コンプレッサー用 エアコンオイル添加剤 HFC134a専用

「強力油膜形成剤レスポ」と「ナノ球状チタン(21nm以下)」のダブルの有効成 分配合による優れたエアコンオイル添加剤です。

コンプレッサーの摺動部分に形成された粘弾性オイル(レスポ)の強力な油膜 と、ナノ球状チタンのベアリング効果により、すぐれた減摩効果・密封効果・高 温での粘度維持効果を発揮します。

- ●電動コンプレッサー搭載車には使用できません。
- ●1台に1本使用

品名	商品コード	容量	入数	標準小売価格
レスポA/Cクール	NB22394	50mL	10	3,000円(税別)



添加剤関連

After

/// 劣化被膜リムーバー プロ用



コーティング劣化被膜・水アカ除去剤

古くなったワックス・コーティング被膜を化学的に分解し、ボディシャンプーで は除去できない、頑固に固着した水アカを簡単に除去します。 コーティング前の下地処理に適します。

超微粒子コンパウンドを使用していますので、傷の心配はありません。

●施工台数:約8台

/// スケールリムーバー プロ用



ウォータースポット・雨ジミ除去剤

ウォータースポット等のスケール汚れを化学的に分解し、ボディシャンプーで は除去できない、頑固に固着した雨ジミを簡単に除去します。

液性

液性がケ	ル状のため、 数:約8台			ンク削のト地処理に適します。 作業性に優れます。		
NB3248	32 500mL	6	OPEN		Before	After

脱脂クリーナー



コーティング施工前の脱脂剤

油分を脱脂する効果に優れますので、コーティング前の脱脂作業に適します。 ステッカーや両面テープを貼る前に使用すれば、接着効果を高めることがで

大容量タイプなので、広範囲の脱脂や、頻繁な使用にも安心して使えます。

●施工台数:約120台

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32496	18L	1	OPEN

タイヤワックス



タイヤ艶出し保護剤(油性)

タイヤ側面を自然な光沢に仕上げるタイヤ専用のワックスです。撥水性があ るためタイヤの汚れを防止し、タイヤゴムの保護にも効果的です。

●施工台数:4L=約100台分、18L=約450台分

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32061	4L	2	14,000円(税別)
32051	181	1	36,000円(税別)



ボディ・ホイールの鉄粉除去剤

ボディ塗装面やホイールに付着して塗装面を 傷めたり錆の原因となる鉄粉を、化学的に溶 解除去する中性タイプの鉄粉除去剤です。

●使用の目安:ボディ1台あたり125mL 750mL=約6台分、4L=約32台分、18L=約 144台分

商品コード	容量	入数	標準小売価格
31162	750mL	10	5,400円(税別)
31192	4L	2	22,000円(税別)
NB32221	18L	1	65,000円(税別)

ボディの鉄粉に反応して赤紫に変色している様子

アルミホイールのブレーキダスト洗浄中の様子



/// ボディーブライト



水アカ・油膜&虫クリーナー

ボディの水アカをすばやく除去し、又バンパー、ボディ、ウインドガラス等に付着した虫の死骸や油膜の除去に効果的です。 (ワックス効果はありません。) 軽度なヘッドライトの黄ばみ除去にも有効で



- 11			
商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB31202	300mL	20	1,200円(税別)

ボディシャンプ-



自動車用ボディ洗浄剤

自動車のボディに付着した水アカ、ホコリ等の汚れを手軽に落とす自動車用ボディシャンプーです。高濃縮タイプで経済的です。(ノーコンパウンド)

●希釈割合

通常は50倍希釈(水道水約1Lに対して20mL)

汚れがひどい場合は10~25倍希釈、水道水1Lに対して40~100mL

●施工台数:約900台分(50倍希釈時)



商品コード	容量	入数	標準小売価格
32211	18L	1	20,000円(税別)

/// 撥水シャンプー



自動車用撥水ボディシャンプー

洗浄するだけで強力な撥水被膜を形成する撥水シャンプーです。 泡切れが良い ので洗車がスピーディーに行えます。 中性、ノーコンパウンドで、 塗装面を傷め ずに優しく洗浄します。

- ●希釈割合:10倍希釈 (水道水900mLに対して100mL)
- ●施工台数:約126台



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32266	18L	1	16,000円(税別)

| 簡単ガラスコート



業務用・ガラス用撥水コート剤

フッ素系シリコーンとコンパウンド配合により、油膜取りとコーティングが同時に行える作業効率の良いガラス撥水コート剤です。

●撥水持続性:約3カ月

●施工台数:約20台(フロントガラス)

●施工時間:約10分



商品コード	容量	入数	標準小売価格
32162	200mL	6	3,500円(税別)

ガラスクリーナー(エアゾール)



自動車窓ガラス用洗浄剤

ガラス面に付着する油汚れやタバコのヤニ、手アカをキレイに落とし、透明な 視界をつくります。 ダッシュボードなどのプラスチック面にも効果的です。 発泡タイプ





ı	商品コード	容量	入数	標準小売価格
	31024	480mL	24	1.000円(税別)

ガラスクリーナーリキッド



自動車窓ガラス用洗浄剤

ガラス面に付着する油汚れやタバコのヤニ、手アカをキレイに落とし、透明な 視界をつくります。ダッシュボードなどのプラスチック面にも効果的です。 液体タイプ



NB32121



商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB32296	18L	1	9,000円(税別)

ウインドウォッシャーフルード



自動車用ウインドウォッシャー液

フロントガラスの油膜や汚れ、虫の死骸を速やかに取り除き、安全な視界を確保します。塗装、ゴム、プラスチック及び各種金属に影響を及ぼしません。メタノールの含有率が50%と高いため凍結温度が低く、凍結の心配がありません。希釈して利用できるので経済的です。

10,000円(税別)

●霜とり効果もあります。(原液使用時)

- √₩	油膜とり	-50℃ 対応	霜に	
一萬口口。	_L" =	2 =	7. 米/r	播進小書攝牧

原液	水	凍結温度
1	0	-50°C
1	1	-20°C
1	2	−10°C
1	3	− 7℃
	原液 1 1 1 1	1 0 1 1 1 2

/// シルクアW



水性ボディコーティング

強靭な被膜を形成す「水性タイプ」のガラス系ボディコートです。

ワンランク上の潤い感のある上質な艶と優れた撥水性を与え、長期にわたり高い光沢を維持し、塗装面を保護します。また、有機溶剤を一切使用しない水性処方です。有機則・安衛法に非該当で、人体への有害性は低く、「安心」「安全」にご使用いただけます。

●光沢保証


新 車:施工日から5年間

既販車:施工日から3年間(新車登録から6年以内かつ指定の処理剤で洗車後の光沢値が「85」以上の車両に限る)

ì	商品コード	容量	入数	標準小売価格
Ī	NB32456	1セット	6	OPEN

≪商品説明動画≫







樹脂パーツコート



未塗装樹脂コーティング剤

高濃度のガラス系成分により重厚感のある深みを与え、汚れを防止し、樹脂パーツを保護します。既販車・経年車の白く劣化した樹脂パーツに施工すれば、深い艶が蘇ります。

- ●施工台数:約5台
- ●塗布用スポンジ5個付き



商品コード	容 量	入数	標準小売価格
NB32516	50mL	2	OPEN

親水ミラーコート



親水ガラスコート剤

サイドミラーやカメラにかかる水滴を水の膜にすることで視界不良を解消しま

す。雨天時の駐車や進路変更時の安全を確保します。

●施工台数:約30台/セット

商品	コード	品 名	容量	入数	標準小売価格
NB3	32356	セット(コート剤・油膜取り剤)	2セット	1	OPNE
NB3	32396	コート剤	9mL	10	OPNE
NB3	32362	油膜取り剤	150mL	10	OPNE

≪サイドミラー≫ Before After

≪パノラマビューモニター≫ Before After After After Application (Control of the control of the control

/// インテリア除菌クリーナー



除菌クリーナー

商品コード

NB42303

エタノール (63vol%) と2種類の陽イオン性除菌剤の働きで、シートやハンドル等を除菌・ウイルス除去し、汚れをキレイに落とします。

※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

入数

20

標進小売価格

OPEN

除菌

除ウイルス

/// アクアクリーナー



アルカリイオン洗浄水 (100%電解水)

容量

240mL

界面活性剤やアルコールを含まない安全で環境にやさしい アルカリイオン電解水です。無臭でベタツキが残らず、除菌 効果もあります。

≪用途≫

自動車ガラス、ボディに付着した虫の死骸・鳥フンの除去、ダッシュボード、インパネ、ハンドル、シフトノブ、ナビ画面など

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB41093	300mL	20	1,300円(税別)
NB41102	2L	5	4,000円(税別)

ベタツキなし

ニオイなし

除菌効果も

自動車ガラス

鳥フン・虫の死骸

手アカ(手の触れる場所)

/// 強力消臭剤クルマ用



沿自岛

植物から抽出したフィトンチッドの働きで、車室内のいやな臭いやシート、カーペットなどに染みついた悪臭を素早く中和消臭し、除菌効果もあります。特にペット臭、タバコ臭、汗臭などに優れた消臭効果があります。









商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB41113	240mL	20	1.200円(税別)

ユークリーナー80



手指殺菌消毒用速乾性アルコール

ウイルス・細菌等に汚染されやすい場所での手指の殺菌・消毒に最適です。 手に潤いを与える成分 (グリセリン・ユーカリ油) を配合し、手指にやさしく、使 用感が良好で手荒れを予防します。

●エタノール:76.9~81.4%

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB41322	1L	12	3.000円(税別)

指定医薬部外品

殺菌・消毒

エポキシパテ



スチール強化エポキシパテ

自動車部品の充填補修、シール及び接着に適した、スチール強化エポキシパテ です。速硬化性で耐熱性を備えています。金属、ガラス、セラミックス、木、硬 質プラスチック、等の多くの材料に強い接着力を示し、硬化後は強固で、ドリル 穴あけ、タップ立て、研磨等の加工ができます。

●耐熱温度:260℃ ●速硬化性:15分

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB21246	57g	24	3,600円(税別)

/// ニトリルグローブ



メカニック用使い捨てグローブ

整備や洗車、塗料を扱う作業に適した耐油、 耐薬品性に優れた使い捨てグローブです。左右

両用です。 手にフィット するので細かい作業に も適しています。

(白・パウダーフリ

(U—)		
量容量	入数	標準小売価格
00枚	10	4,200円(税別)
00#h	10	4 200m (#HPII)

	商品コード	容量	入数	標準小売価格
M	NB42276	100枚	10	4,200円(税別)
L	NB42286	100枚	10	4,200円(税別)
LL	NB42296	100枚	10	4,200円(税別)

自動車オイル		クリーナー系		
エンジンオイル		ブレーキ 8	スパーツクリーナ	- 0
ミッションオイル	0	エンジンノ	レームクリーナー	. 0
ATF	\circ	フロアク!	ノーナー	0
パワステフルード	\circ	ボディシャ	ァンプー	0
ジョイントグリース	0	ワックス		0
ブレーキフルード	\circ	塗料関係		
LLC	\circ	ラッカー	うすめ液	0
燃 料		ペンキ・コ	こス落とし剤	Ō
ガソリン	0	キシレン		\triangle
軽油	Ŏ	トルエン		×
灯油	0			
○使用可能	△条件によ	り使用可能	〈使用不可	
この一覧は室温下における	5オイル・洗	削・薬品に対す	る耐性の目安で	、実際

/// グリッパーズ・ニトリルグローブ



メカニック用グローブ

ウロコ状のエンボス加工により、グリップ性に優れたグローブです。一般的な使 い捨てグローブに比べて厚手ですので、オイル交換等のハードな作業に適して います。(黒・パウダーフリー)

	商品コード	容量	入数	標準小売価格
М	NB42246	50枚	10	OPEN
L	NB42256	50枚	10	OPEN
XL	NB42266	50枚	10	OPEN

/// クリームスクラブ洗剤



A.ポンプ付本体

油汚れ洗浄剤

トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキスを配合した中性タ イプのスクラブ入り洗浄剤です。スクラブが深く入り込んだ頑固な油汚れに強 力に作用して素早く落とします。スクラブ剤は排水溝・排水管のつまりがなく 、洗い場を汚しません。環境に配慮した天然スクラブ (トウモロコシ穂軸)を 使用しています。

マイクロプラスチックビーズ不使用

	商品コード	容量	入数	標準小売価格
Α	NB42213	2.5kg	3	6,400円(税別)
В	NB42226	2.5kg	6	5,400円(税別)
C	NB42236	16kg	1	OPEN

トウモロコシエキス

アロエベラエキス

天然スクラブ使用

PRTR 法 非該当

洗い場が汚れない

エンジンクリーナー



エンジン・フロア洗浄剤

自動車のエンジン外部のほか、産業機械や整備工場フロアなどにこびりつい た頑固な汚れを強力に除去します。

廃棄しやすいコック付バッグインボックスを採用。

●希釈割合 フロア:2~5倍

エンジンルーム:汚れに応じて、原液~3倍

ì	商品コード	容量	入数	標準小売価格
Ī	NB42076	18L	1	12,000円(税別)

/// フロアクリーナー



フロア洗浄剤

整備工場などのコンクリート床、エポキシ系塗装を塗布した床にこびりついた 頑固な油汚れを強力に除去します。

廃棄しやすいコック付バッグインボックスを採用。

●希釈割合 汚れに応じて、原液または2~3倍

商品コード	容量	入数	標準小売価格
NB42086	18L	1	8,000円(税別)

キャンソーブ



オイル吸収剤

カナダ原産のコケを利用した天然素材のオイル吸収剤で、地面、コンクリート面、水面等のオイル類を吸収し、ベタつきを残しません。

●吸収量の目安

一袋(20L)で約19Lの油脂類を吸収します。







こぼれたオイルにたっぷりのキャンソーブをまぶし、ほうき等でよく 馴染ませたあと掃き集めてください。



■お問い合わせ先

〈オート産業の忠実な奉仕者〉

日本八一人"株式会社

本 社 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目1番26号 TEL 06(6364)8262(代) 東 京 〒140-0001 東京都品川区北品川3-7-8(曙ビル) TEL 03(3474)8811(代) 名古屋 〒480-1161 愛知県長久手市荒田108 TEL 0561(61)0700(代) 札 幌 〒004-0843 札幌市清田区清田3条3-6-10 TEL 011(884)9711 仙 台 〒984-0831 仙台市若林区沖野2-14-15 TEL 022(285)0578 関 東 〒375-0016 群馬県藤岡市上栗須54-6 TEL 0274(50)8991 TEL 082(899)0266 広 島 〒732-0029 広島市東区福田1-304-3 福 岡 〒812-0888 福岡市博多区板付7-4-26 TEL 092(592)4417 TEL 072(784)0229(代) 伊II場 〒664-0842 兵庫県伊丹市森本1-45 R&Dt沙- 〒664-0842 兵庫県伊丹市森本1-34-2 TEL 072(773)1000(代)

- ●業務用につき価格には、消費税は含まれておりません。
- ●カタログ記載内容は予告なく変更する場合があります。